



## FDS1903-ABK

### Uw voordelen

---

De FDS1903-A is een overtuigende monitor in het 19-inchsegment met een klassieke beeldverhouding van 5:4 en signaal-ingangen voor videobeveiligingssystemen. Zijn HDMI-ingang ondersteunt resoluties tot Full HD. De composietingang (BNC) wordt gebruikt om analoge videobewakingsapparatuur zoals camera's of recorders aan te sluiten. De FDS1903-A ondersteunt de PAL-, SECAM- en NTSC-standaard.

- ✓ Hoge beeldkwaliteit voor beter zicht
- ✓ Zeer heldere weergave
- ✓ PC- en video-ingangen
- ✓ NTSC/PAL/SECAM-ondersteuning
- ✓ Underscan en normale weergave
- ✓ 2 jaar garantie voor continue gebruik gedurende 24 uur per dag en zeven dagen per week

## Specificaties

### Algemeen

Artikelnr.	FDS1903-ABK
Behuizingskleuren	Zwart
Toepassingsgebied	Industrie, Video beveiligingsystemen
Productlijn	DuraVision
EAN	4995047053965

### Beeldscherm

Diagonaal [in inch]	19
Diagonaal [in cm]	48
Zichtbare diagonaal [in mm]	482
Formaat	5:4
Zichtbare beeldgrootte (breedte x hoogte)	376 x 301
Ideale en aanbevolen resolutie	1280 x 1024
Pixelafstand [in mm]	0,29 x 0,29
Panel technologie	TN
Max. kijkhoek horizontaal	170 °
Max. kijkhoek verticaal	160 °
Weergavekleuren of grijswaarden	16,7 miljoen kleuren (BNC, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (HDMI, 8 bit)
Max. helderheid (standaard) [in cd/m <sup>2</sup> ]	350
Max. donkrovercontrast (standaard)	1000:1
Backlight	LED

### Eigenschappen & bediening

24/7 gebruik	✓
Underscan	✓
Geïntegreerde luidspreker	✓
OSD taal	de, en
Instelmogelijkheden	Helderheid, Contrast, Beeld impressie, RGB kalibratie, Kleurverzadiging, Kleurtoon, Kijkhoek, Beeldgrootte, Volume, Scherppte, Signaalingang, Kleurtemperatuur, Testbeeld, Reset, All Reset, Signaalinfo
Afstandsbediening	✓
Geïntegreerde voeding	✓

### Aansluitingen

Signaal ingangen	HDMI, BNC
Videosignaal	TMDS Single Link, Composite Video Input
Audio-ingang	3,5 mm stereojack

### Energie eigenschappen

Frequentie	Digital: 15-68kHz/24-61 Hz
Maximaal energieverbruik [in watt]	24
Energieverbruik (Stand-by) [in watt]	0,4
Voeding	AC 100-240V, 50/60Hz
Energiebeheer	✓

### Afmetingen & garantie

Afmetingen [in mm]	405 x 407 - 507 x 205
Gewicht zonder voet [in kilogrammen]	5,9
Gatafstand	VESA-standaard 100 x 100 mm

### Certificeringen & keurmerken

Bedrijfstemperatuur	0 - 35 °C / 20 - 80 % (R.H., non condensing)
Certificering	CB, CE, cTUVus, FCC-A, CAN ICES-3 (A), VCCI-A, RoHS, WEEE

### Software & accessoires

Meegeleverde accessoires	Voedingskabel, Handleiding, Afstandsbediening
--------------------------	-----------------------------------------------

### Garantie

Garantie en service	2 jaar
---------------------	--------